



ДАЁМ КАЧЕСТВО

НОВОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ВЫСОКОЙ СТОЙКОСТИ

PU-R50

**40 ЛЕТ
ГАРАНТИИ**



УНИКАЛЬНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ



ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ И ВЫГОРАНИЮ



МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ К ИСТИРАНИЮ



АБСОЛЮТНОЕ ЛИДЕРСТВО В КЛАССЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ПОКРЫТИЙ

КАЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

PUR 50 — это европейское полиуретановое покрытие высокой прочности, толщиной 50 мкм, разработанное совместно Компанией Металл Профиль и ведущими производителями лакокрасочных покрытий для применения в кровельных и фасадных материалах.

КАЧЕСТВО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

- **PUR 50** разработан специально для применения в различных климатических зонах, может применяться даже в условиях повышенной агрессивной среды.
- **PUR 50** разработан по уникальной технологии и имеет усовершенствованный химический состав.

КАЧЕСТВО С ПРЕИМУЩЕСТВАМИ

- Повышенная стойкость к коррозии обусловлена сложной формулой **PUR 50**, включающей в себя оптимальное сочетание цинкового покрытия высокого класса, специального грунта и полиуретанового покрытия, обеспечивающего отличную адгезию, гибкость и долгий срок службы;
- Механическая прочность покрытия к истиранию в **PUR 50** достигается добавлением полиамидных гранул;
- Сохранение цвета долгие годы обеспечивается особыми свойствами покрытия **PUR 50**, обладающего высоким показателем стойкости к ультрафиолетовому излучению.
- Высокая эластичность покрытия позволяет производить сложные виды продукции без возникновения микротрещин при профилировании (минимальный радиус изгиба 0,5Т)

КАЧЕСТВО ПО ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ

Приемлемая цена по сравнению с аналогичными покрытиями ПРЕМИУМ класса

- **PUR 50** превышает технические и эксплуатационные характеристики, свойственные полиуретановым покрытиям, присутствующим на рынке.

НЕСРАВНЕННОЕ КАЧЕСТВО

Технические характеристики **PUR 50** в сравнении с другими покрытиями*:

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТАНДАРТНЫЙ ПОЛИЭСТЕР	ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПОЛИУРЕТАН	PUR 50
Гарантированная толщина металла с покрытием, мкм	0,45	0,5	0,5
Номинальная толщина покрытия, мкм	до 25	25	50
Состав покрытия	Полиэстер	Полиуретан+полиамид	Усовершенствованный полиуретан+полиамид
Стойкость к воздействию соляного тумана, часы	500	1000	>2000
Коррозионная стойкость	Нормальная	Хорошая	Отличная
Стойкость к воздействию УФ-излучения	RUV 2	RUV 3	RUV 4
Гарантия на отсутствие сквозной коррозии, лет	до 5	до 30	40

* Данные взяты из открытых источников

КАЧЕСТВО, ПОДТВЕРЖДЁННОЕ ГАРАНТИЕЙ:

40 ЛЕТ